MEDIDOR ENERGÍA

MODELO SPM33

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VOLTAGE	85-265VAC
CORRIENTE MÁXIMA DIRECTA	5A CON TRANSFORMADOR INTERNO
TENSIÓN LV/HV	HASTA 690V (L-L)AC. 650KV PARA ALTA TENSIÓN
FRECUENCIA	35-65Hz
INSTALACIÓN	PANEL (CORTE 89,5*89,5*69,8 MM)
SALIDAS RELÉS	2 SALIDAS (OPCIONALES)
TEMPERATURA OPERACIÓN	-10ºC A +55ºC
COMUNICACIONES	PROTOCOLO MODBUS RTU (RS485)
DIMENSIONES	96*96*80,5 mm
IP	IP54 (FRONTAL), IP20 (INTERIOR)
ENTRADAS BINARIAS	2 HASTA 300V
DISPLAY	MEDIDAS Y GRÁFICAS
TECLADO	4 TECLAS
PRECISIÓN MEDIDA	TENSIÓN 0,5%, CORRIENTE 0.5%, PF 0.5%, POTENCIA ACTIVA 0,5%, POTENCIA REACTIVA 1%, ENERGÍA ACTIVA 1%, ENERGÍA REACTIVA 2%, V&I NO BALANCEADO Y THD CLASE B
MEDIDAS	Ua, Ub,Uc, Uab, Ubc, Uca, UL-L, UL-N, Ia, Ib, Ic, In,I unbal, Pa, Pb, Pc,P, Qa, Qb, Qc, Q, Sa, Sb, Sc, S, Pfa, PFb, PFc, PF, F, KWh, Kvarh, Demanda y Max para I, P, Q, S, 31 armónicos (V, I), THD
CONEXIÓN	TRIFÁSICA 3 FASES 3,4 HILOS
CERTIFICADOS	CE, IEC61000-4-2,3,4,5

DEEI
Domótica, Eficiencia Energética e Iluminación
www.deel.es